

# Hohlstahl

## Hohlstahl DIN EN 10216-5 HL 2 - 7 m



**Norm:** DIN EN 10216-5 ehemals DIN 17456/17458  
 warmgewalzt / stranggepresst  
**Abnahmen/Zugnisse:** DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B  
**Werkstoff-Nr.:** 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404

Abmessungen			Gewicht KG/M
ø- Aussen	ø- Innen	Wandstärke	
32,00	16,00	8,00	4,700
	20,00	6,00	3,800
36,00	16,00	10,00	6,400
	20,00	8,00	5,500
	25,00	5,50	4,100
40,00	20,00	10,00	7,400
	25,00	7,50	6,000
	28,00	6,00	5,000
45,00	20,00	12,50	10,000
	28,00	8,50	7,600
	32,00	6,50	6,200
50,00	25,00	12,50	11,600
	32,00	9,00	9,100
	36,00	7,00	7,400
56,00	28,00	14,00	14,500
	36,00	10,00	11,300
	40,00	8,00	9,500
60,00	40,00	10,00	12,300
	44,00	8,00	10,400
63,00	32,00	15,50	18,100
	36,00	13,50	16,500
	40,00	11,50	14,600
	45,00	9,00	12,000
	50,00	6,50	9,100
70,00	50,00	10,00	15,000
71,00	36,00	17,50	23,100
	40,00	15,50	21,200
	45,00	13,00	18,600
	56,00	7,50	11,700
75,00	40,00	17,50	24,800
76,00	58,00	9,00	15,000
80,00	40,00	20,00	29,600
	45,00	17,50	27,000
	50,00	15,00	24,000
	63,00	8,50	15,000
85,00	45,00	20,00	32,000
90,00	50,00	20,00	34,500
	56,00	17,00	30,600
	63,00	13,50	25,500
	71,00	9,50	18,800
95,00	50,00	22,50	40,900
100,00	56,00	22,00	42,300
	63,00	18,50	37,200
	71,00	14,50	30,600
	80,00	10,00	22,200

Abmessungen			Gewicht KG/M
ø- Aussen	ø- Innen	Wandstärke	
106,00	56,00	25,00	49,900
	63,00	21,50	44,800
	71,00	17,50	38,200
	80,00	13,00	29,800
112,00	63,00	24,50	52,800
	71,00	20,50	46,200
	80,00	16,00	37,800
	90,00	11,00	27,400
118,00	63,00	27,50	61,300
	71,00	23,50	54,700
	80,00	19,00	46,300
	90,00	14,00	35,900
125,00	71,00	27,00	62,200
	80,00	22,50	56,800
	90,00	17,50	46,400
	100,00	12,50	34,600
132,00	71,00	30,50	73,600
	80,00	26,00	67,900
	90,00	21,00	54,400
	106,00	13,00	38,100
140,00	80,00	30,00	81,300
	90,00	25,00	70,800
	100,00	20,00	59,100
	112,00	20,00	43,500
150,00	80,00	20,00	99,200
	95,00	27,50	84,350
	106,00	22,00	69,400
	125,00	12,50	42,300
160,00	112,00	24,00	80,400
	122,00	19,00	67,100
	132,00	14,00	50,500
170,00	106,00	32,00	110,600
	118,00	26,00	92,200
	130,00	20,00	73,900
	140,00	15,00	61,000
180,00	125,00	27,50	103,300
	130,00	25,00	97,000
	150,00	15,00	61,000
190,00	132,00	29,00	115,000
	150,00	20,00	83,800
	160,00	15,00	64,700
200,00	140,00	30,00	127,700
	150,00	25,00	109,600
	160,00	20,00	90,200

# Hohlstahl

## Hohlstahl DIN EN 10216-5 HL 2 - 7 m



**Norm:** DIN EN 10216-5 ehemals DIN 17456/17458  
warmgewalzt / stranggepresst

**Abnahmen/Zeugnisse:** DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

**Werkstoff-Nr.:** 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404

Abmessungen			Gewicht KG/M
ø- Aussen	ø- Innen	Wandstärke	
212,00	130,00	41,00	175,600
	170,00	21,00	100,500
224,00	140,00	41,00	191,400
	180,00	22,00	111,300

Abmessungen			Gewicht KG/M
ø- Aussen	ø- Innen	Wandstärke	
236,00	150,00	43,00	207,800
	190,00	23,00	122,700
250,00	200,00	25,00	140,900

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80  
e-mail: [info@edelstahlhandel-oetigheim.de](mailto:info@edelstahlhandel-oetigheim.de)