

Vierkantstahl gewalzt EN 10059 HL 4 - 6 m



Norm: EN 10059 ehemals DIN 1014
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571

Abmessung Vierkant	Gewicht KG/M
8	0,500
10	0,790
12	1,130
14	1,540
15	1,770
18	2,540
20	3,140
22	3,800
25	4,910
30	7,070
32	8,040
35	9,620
40	12,560
45	15,900

Abmessung Vierkant	Gewicht KG/M
50	19,630
55	23,750
60	28,280
65	33,170
70	38,460
75	44,200
80	50,140
85	56,720
90	63,580
100	78,500
120	113,040
135	143,100
150	176,630

Vierkantstahl blank gezogen EN 10278 HL ca. 3 mtr.



Norm: EN 10278 ehemals DIN 178
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4305 / 1.4571

Abmessung Vierkant	Gewicht KG/M
4	0,120
5	0,200
6	0,280
7	0,390
8	0,500
9	0,640
10	0,790
11	0,950
12	1,130
13	1,320
14	1,540
15	1,770
16	2,010
18	2,540

Abmessung Vierkant	Gewicht KG/M
20	3,140
22	3,800
23	4,230
24	4,520
25	4,910
27	5,720
30	7,070
32	8,040
35	9,620
40	12,560
45	15,900
50	19,630
60	28,260

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80
 e-mail: info@edelstahlhandel-oetigheim.de

